

C168系列


商用条码打印机



设计精湛 好用耐用

成就
出色性能
OUTSTANDING
FLEXIBILITY

工业级步进马达
动力强劲 经久耐用



精湛设计之上，打造强劲性能

C168是一款可轻松拥有的商用条码打印机，精巧紧凑的打印机设计之上，打造无损任何性能的使用体验。

配备一系列出众的零部件，并通过独树一帜的精湛设计，在有限的空间中满载强劲性能。同时你还可以自由选用现阶段最先进强大的两款标签设计软件，随心所欲，高效打印。

高品质打印头
甄选定制 凝聚科技
图形精细 文字锐利



用户价值

配备工业级步进马达的C168，超强动力，经久耐用，具备空前的稳定性。结合高效能的CPU处理器，一切准备就绪，无论什么任务，都能疾速运作，应对自如。


旋转部件均配备金属滚动和滑动轴承设计的C168是对细节不懈追求的结果，它将保护你的打印机内部免受长期摩擦发生变形。

打印头的甄选和定制设计犹如一剂强心针。尖端科技的陶瓷基板上，一整套高度先进的技术臻于无形。图形精细，文字锐利，将比以往更加赏心悦目。

流畅动感的机身设计，时尚新颖中流露着至酷硬朗。标配外挂纸架的C168，更多装纸模式，更大尺寸的标签安装区域，将为你带来更高效便利、省时省心的使用体验。

前所未有的搭载PosLabel和Bartender UL两款标签设计软件，由全球领先软件开发商打造。数据库打印、脚本编程、实时时钟及全语种和数百种码制打印，方方面面，为强劲性能打造。

关键零部件采用
金属滚动和滑动轴承
降低摩擦变形
耐用稳定



标配外置纸架
纸卷容量升级
两种装纸模式
更方便灵活



自由选用
两款标签设计软件
功能强大 操作简单
前所未有



主要参数

型号	C168/200s	C168/300s
打印方式	热转印	
分辨率	203 dpi	300 dpi
最大打印速度	6 ips (152.4 mm/s)	4 ips (101.6 mm/s)
最大打印宽度	4.25" (108 mm)	4.17" (106 mm)
最大打印长度	157" (4000 mm)	79" (2000 mm)
标签卷尺寸	宽度: 最大4.37" (111 mm), 最小0.98" (25 mm), 内径: 最小1" (25.4 mm) 外径: 最大4" (102 mm) 或 9" (229 mm) (此参数适用于配置外挂纸架)	
碳带卷尺寸	外径: 最大2.75" (70 mm), 内径: 1" (25.4 mm) 最大宽度: 4.3" (110 mm), 最大长度: 984' (300 M)	
内存	8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM	
标签厚度	0.08 - 0.18 mm (0.003" - 0.007"), 包括底纸厚度	
纸张探测方式	反射式 (可移动) / 穿透式	
字体	内置五种点阵西文字体和24点阵中文宋体, 支持下载TrueType字体	
条形码	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128 等一维条形码; MaxiCode, PDF417, Data matrix, QR Code 等二维条形码	
接口类型	RS-232 串口, USB DEVICE 2.0 接口, Centronics 并口 (选配), 10/100 M-bit 以太网口 (选配)	
电源适配器	输入: 交流 100 ~ 240 V, 50/60 Hz 输出: 直流 24 V, 2.5 A	
重量	2.8 kgs	
机身尺寸	宽 236 × 深 291 × 高 199 mm	
工作环境	温度: 0°C ~ 40°C (32°F ~ +104°F); 相对湿度: 5% ~ 85% 无凝露	
存储环境	温度: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F); 相对湿度: 5% ~ 85% 无凝露	
可选附件	切纸刀, 外置标签回绕器, 导纸片附加帽 (最窄导纸宽度为8 mm), Centronics 并口, 10/100 M-bit 以太网口	

应用行业

固定资产管理

珠宝标签

服装行业

仓储物流

...



标签样板



博思得
POSTEK

深圳市博思得科技发展有限公司
POSTEK ELECTRONICS CO., LTD.

深圳市南山区侨香路4068号智慧
广场B栋2座18层

客服热线: 400 600 2368
WWW.POSTEK.COM.CN



关注官方微信