


iQ100 面单打印机

快递面单 一“机”打尽



反射式和穿透式
纸张探测器
耗材兼容性强
各种面单打印
赏心悦目



iQ100全能型专业面单打印机，配置反射式和穿透式两种纸张探测器，兼容各家快递物流公司面单打印，清晰明锐的打印效果令你赏心悦目。

精密衔接、浑然天成的一体式打印头创新设计，凝聚科技的加厚耐磨层技术，兼顾打印效果和耐磨耐用性，稳定持久。可与各类面单打印软件精准契合、无缝对接，智能化操作，令整个打印工作高效准确、轻松简单。

快递面单，一“机”打尽。iQ100面单打印解决方案将节省你的时间和精力，提升业务品质和客户满意度。

用户价值

HEAT™ (Heating Equilibrium Adaptive Tuning) 智能热均衡控制技术是针对整个打印过程精细化管理的核心科技。通过智能且精细的算法，根据打印内容，对打印头加热控制实时细致的调节。


得益于HEAT™技术对加热过程的精细控制，现在POSTEK打印机综合加热效率提升至30%以上，降低能耗，绿色环保，同时因高热状态的时间下降，打印头寿命得以显著提升。

反射式和穿透式两种纸张探测器，耗材兼容性高，各类面单打印赏心悦目，大幅节省使用成本。

精密衔接、浑然天成的一体式打印头创新设计，凝聚科技的打印头加厚耐磨层技术，符合中国用户耗材使用情况，倍加呵护您的打印机，成就海量面单打印奇迹。


采用独树一帜的固定式打印模组设计，关键旋转部件均采用金属轴承设计，在材质选用和细节设计上，打造高端精湛、稳定耐用。

选配外置标签纸架，纸卷容量升级，同时更与折叠面单完美契合，贴近用户需求，各类面单，轻松安装，专为面单打印设计。




浑然一体的创新设计
海量打印的精湛工艺

打印头加厚耐磨层技术
凝聚科技更贴心



选配外置标签纸架
专为面单打印设计
各类面单 轻松安装



HEAT™
智能热均衡控制技术
微秒级实时智能控制
清晰明锐的打印保障

HEAT™
智能热均衡控制技术
打印过程精细化管理的核心科技

型号	iQ100
打印方式	热敏
分辨率	203 dpi
最大打印速度	5 ips (127 mm/s)
有效打印宽度	4.09" (104 mm)
最大打印长度	40" (1016 mm)
HEAT™等级	II 级
内存	8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM
标签卷尺寸	宽度: 最大 4.72" (120 mm), 最小 0.98" (25 mm) 外径: 最大 5" (127 mm) 或 9" (228.6 mm) (使用外挂纸架) 内径: 最小 1" (25.4 mm)
标签厚度	0.0023" - 0.0098" (0.06 - 0.25 mm), 包括底纸厚度
纸张探测方式	反射式 (可移动)、穿透式
字体	内置五种点阵西文字体和24点阵中文宋体; 支持下载TrueType字体
条形码	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128 等一维条形码 MaxiCode, PDF417, Data matrix, QR Code 等二维条形码
接口类型	USB DEVICE 2.0 接口
电源适配器	输入: 交流 100 ~ 240 V, 50/60 Hz 输出: 直流 24 V, 2.5 A
重量	1.8 kg
机身尺寸	宽 8.58" (218mm) × 深 10.0" (255mm) × 高 5.91" (150mm)
工作环境	温度: 0°C ~ 40°C (32°F ~ +104°F); 相对湿度: 5% - 85% 无凝露
存储环境	温度: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F); 相对湿度: 5% - 85% 无凝露
可选配件	切刀、外置标签回绕器、外挂纸架、导纸片附加帽 (最窄导纸宽度为8 mm)

电商平台商户
物流快递网点
企业物流部
淘宝商家

标签样板



**博思得
POSTEK**

深圳市博思得科技发展有限公司
 POSTEK ELECTRONICS CO., LTD.

深圳市南山区侨香路4068号智慧
广场B栋2座18层

客服热线:400 600 2368
WWW.POSTEKCHINA.COM



关注官方微信